




CÓDIGO: 23066 CLAVE: COMP-40LP

## Compresor lubricado, 40L, 3HP, horizontal, 127V, PRETUL

- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en aluminio



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas de latón



Válvula de drenado

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Capacidad del tanque	40 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A

## Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	36 cm x 64 cm x 64 cm
Peso	26 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

