

TRUPER




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 15344 CLAVE: GEN-55X

Generador portátil 5.5 kW motor a gasolina, TRUPER


- Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 9 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura




Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	7,500 W
Potencia máxima de operación	5,500 W
Tensión / Frecuencia	120 V - 240 V / 60 Hz
Corriente de arranque	25 A por fase
Número de fases	2
Nivel de ruido	97 dB @ 4 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	13 HP
Cilindrada del motor	389 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque	28 L
Duración del tanque a trabajo continuo	9 h = 28 L de combustible
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	68 cm x 125 cm x 70 cm
Dimensiones de la rueda	10" (25 cm) x 3" (7.5 cm)
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	82 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llantas

2 Patas de apoyo

1 Embudo

1 Manguera

1 Plug para 240 V

1 Bolsa de tornillería

Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía, 2 Llaves españolas y 1 Desarmador

Imágenes complementarias



Paneles de control GEN-55X

