

TRUPER




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 15342 CLAVE: GEN-25X

Generador portátil 2.5 kW motor a gasolina, TRUPER


- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 18 L de capacidad del tanque de gasolina para 9 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Motor OHV



Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	4,000 W
Potencia máxima de operación	2,500 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente de arranque	25 A
Número de fases	1
Nivel de ruido	94 dB @ 4 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	6.5 HP
Cilindrada del motor	196 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Duración del tanque a trabajo continuo	9 h = 18 L de combustible
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	51 cm x 105 cm x 59 cm
Dimensiones de la rueda	8" (20 cm) x 2 1/2" (6 cm)
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	44 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llantas

Incluye

2 Patas de apoyo

1 Embudo

1 Manguera

1 Bolsa de tornillería

Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía, 2 Llaves españolas y 1 Desarmador

Imágenes complementarias



Páneles de control GEN-55X

