



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

PISO UNIPISO UNIBLOCK

PISO UNIPISO UNIBLOCK es un adhesivo especial para instalaciones que requieran adherencia extrema, está fabricado a base de cemento Portland y polímeros modificados para instalar porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica, losetas de vidrio, cantera, así como piso sobre piso en interior y exterior en áreas de tráfico intenso.

Presentación: Saco de 10 kg

Rendimiento aproximado: 3m² por saco de 10 kg

USOS Y BENEFICIOS

- Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas cerámica, losetas de vidrio, cantera.
- Sustratos apropiados: Empaste de cemento arena, concreto pulido (curado 28 días), concreto celular, block, barblock, ladrillo, piso o azulejo existente, paneles de yeso o cemento.
- Para instalar un piso sobre otro piso ya existente en interiores o exteriores, en uso residencial o comercial, con tráfico ligero o intenso.
- Cumple y excede todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4, A118.11 y NMX C-420.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y nivelada, limpia libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pueda interferir con la adhesión.

MEZCLADO

En un recipiente vierta 2.6 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de PISO UNIPISO UNIBLOCK de 10 Kg. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material seco hasta obtener una pasta suave. Deje reposar por un lapso de 10 a 15 minutos.

APLICACIÓN

- 1 Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.
- 2 Aplique más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. En la colocación de grandes formatos o zonas en exterior o tráfico intenso debe aplicar adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme.

- 3 No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierto en 20 minutos. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejó la llana.
- 4 A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule procurando hundir una cuarta capa de espesor de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas y espere 48 horas para aplicar Boquilla Uniblock.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre madre, aglomerado de madera, paneles de yeso en piso, superficies metálicas, o materiales similares que sean inestables dimensionalmente, no utilice el producto para la instalación de mármol verde, rojo u otros mármoles sencibles a la humedad.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea menor a 8°C o la superficie de instalación esté demasiado caliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco
Tipo	Polvo
Tiempo de Almacenaje	10 meses en un lugar fresco y seco, sin abrir su empaque
Vida en Recipiente	2 horas
Tiempo Abierto	50 minutos aproximadamente
Resistencia a la Compresión	120 kg/cm ²
Resistencia al Corte	16 kg/cm ²
Tiempo de almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original