




CÓDIGO: 45044 CLAVE: CPVC-003

Tubo de 1" CPVC hidráulico RD 13.5, 1", 3m, 0.8kg, FOSET

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a la deformación térmica hasta 110° C
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82° C en instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



Corta




Limpia



Aplica cemento solvente



Une



RD 13.5



HECHO
EN
MÉXICO

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Diámetro nominal	1" (25 mm)
Largo	3 m
Espesor	2.1 mm
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm ² /100 psi
Empaque individual	Atado
Inner	5
Pallet	520

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Diámetro nominal
1" (25 mm)

